



CIMNET PLUS

Décapant de ciment dérouillant renforcé

27 rue des frères Lumière
72650 LA CHAPELLE ST AUBIN

Tél : 06 86 76 19 13 - Mail : l.loison@attila-bat.com

R.C.S. : 813 476 322

Assurance mutuelle du mans : n°141.574.882

CIMNET PLUS est un décapant qui remplace avantageusement les acides forts en évitant leurs inconvénients.

Action rapide, puissante et en profondeur. Contient un agent antirouille. Polyvalent.



CIMNET PLUS est adapté au plus gros des nettoyages du bâtiment.

De par sa dilution, il est économique.

Très bon pouvoir mouillant.

Destiné à la plus puissante des dissolutions calcaires.

Un litre de **CIMNET PLUS** pur dissout environ 400 g de calcaire.

Destruction chimique de la rouille.

Décolle les plaques les plus tenaces, grâce à un inhibiteur d'attaque très efficace, sans altérer le support.

CIMNET PLUS est spécialement conçu pour :

- Décaper les couches de ciment sur les moules de coffrage, les échafaudages, les bétonnières, les trottoirs en enrobé...
- Enlever l'excédent de ciment sur le carrelage, les terres cuites, les briques de parement, les pierres dures...
- Eliminer les efflorescences blanchâtres sur la brique de parement, la carbonatation des enduits de façades.
- Détruire les végétaux tels que les mousses, les lichens, les champignons et certains noircissements sur la pierre dure.
- Eliminer la rouille par trempage des métaux ferreux ou par application au pinceau.

PRODUIT RESERVE A UN USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL
POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE CONTACTEZ NOTRE SERVICE TECHNIQUE



ATTILA BAT partenaire du groupe AUSTRAL Horizon



UTILISATION

Mouiller le support avec un jet d'eau, pulvériser le mélange sur le support, attendre 20 à 30 minutes, brosser pour vérifier l'action du produit puis rincer abondamment à l'eau sous pression pour un meilleur rinçage.

Sur du métal nu et pour le matériel en acier il est indispensable de passer l'action de **CIMNET PLUS**

CIMNET PLUS s'utilise en pulvérisation à l'aide d'un pulvérisateur plastique adapté (type industriel) ou en bain de trempage dans des contenants en plastique. Il est recommandé de bien humidifier les matériaux à décapier puis, une fois le décapage effectué, rincer abondamment pour enlever les résidus dissous.

RENDEMENT :

En pulvérisation : selon l'état des supports diluer 1L de **CIMNET PLUS** pour 5 à 10 litres d'eau.

Décapage du ciment sur le matériel : 1 vol. de **CIMNET PLUS** pour 1 vol. d'eau.

Décapage des matériaux, carbonatation : 1 vol. de **CIMNET PLUS** pour 3 à 5 vol. d'eau.

PRÉCAUTIONS :

CIMNET PLUS ne doit pas être employé à l'intérieur sans une bonne ventilation.

CIMNET PLUS ou dilué, est un produit corrosif, il est donc vivement recommandé de prendre les précautions d'usage relatives à la protection des yeux et de la peau et de porter un masque respiratoire adapté.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement à grande eau et consulter rapidement un médecin en lui montrant l'étiquette du produit. En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau courante et à l'alcool et recouvrir l'épiderme avec une crème de protection, grasse de préférence.

CARACTERISTIQUES :

Nature chimique : Produit corrosif, décapant acide.

PH : 1,2

Densité : 1,17

Conservation : 1 an à l'abri du gel dans l'emballage d'origine fermé.