



27 rue des frères Lumière
72650 LA CHAPELLE ST AUBIN

Tél : 06 86 76 19 13 - Mail : l.loison@attila-bat.com

R.C.S. : 813 476 322

Assurance mutuelle du mans : n°141.574.882

DESACTIVAL

Désactivant de surface
pour sol en béton.



DESACTIVAL est un produit très actif, stoppe immédiatement tout phénomène de prise du ciment.

DESACTIVAL se présente sous forme de liquide fluide après durcissement du béton dans la masse (quelques heures), il est alors possible de broser et laver le surface traité.

CAS D'EMPLOI :

- Place publique
- Trottoir
- Rue piétonne
- Allée de golf
- Voirie béton
- Rampe d'accès
- Surface antidérapante

QUALITES :

- Effet décoratif
- Facilité d'emploi
- Facilité de réalisation des surfaces lavées
- Fiabilité du système
- Manipulation non dangereuse
- Rapidité d'exécution
- Faible cout.

PRODUIT RESERVE A UN USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL
POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE CONTACTEZ NOTRE SERVICE TECHNIQUE



ATTILA BAT partenaire du groupe AUSTRAL Horizon



UTILISATION

Application par pulvérisation, après talochage ou lissage du béton à raison de 1 litre pour 5m²

Attention : pour exécuter correctement le processus, l'application doit se faire :

- immédiatement après lissage ou talochage.
- d'une répartition régulière sur la surface à désactiver
- ne pas le réaliser sous pluie battante.
- laver uniformément sans déchausser les agrégats par exemple avec une machine à pression trop forte. Pour éviter ce phénomène, le lavage doit avoir lieu lorsque le béton est en phase de durcissement dans la masse, 8 à 24 heures après bétonnage suivant type de ciment et température.

RENDEMENT :

Selon la profondeur de désactivation :

- Entre 2 et 4mm : 1L pour 1 L d'eau
- Entre 4 et 6 mm : 1L pour 1/2L d'eau
- Entre 6 et 8 mm : aucune dilution.

NETTOYAGE DU MATERIEL

A l'eau claire immédiatement après emploi.

Conservation : 1 an à l'abri du gel dans l'emballage d'origine fermé.