



27 rue des frères Lumière
72650 LA CHAPELLE ST AUBIN
Tél : 06 86 76 19 13 - Mail : l.loison@attila-bat.com
R.C.S. : 813 476 322
Assurance Abeille N° 419.416.73

HTF

Traitement hydrofuge hautes performances



HTF est un hydrofuge non filmogène, en phase solvant.

HTF est facile d'utilisation et possède un haut pouvoir hydrofuge.

HTF est un hydrofuge non filmogène, il chasse l'humidité des matériaux poreux ou peu absorbants.

HTF est idéal sur la pierre, brique, tuile, plâtre, enduit, ciment ou tous matériaux poreux (déconseillé sur un support non poreux).

HTF laisse les matériaux respirer, autorisant les échanges naturels entre ceux-ci et l'atmosphère.

Les surfaces traitées sont facilement recouvrables avec des peintures grasses ou aqueuses.

PRODUIT RESERVE A UN USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL
POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE CONTACTEZ NOTRE SERVICE TECHNIQUE



ATTILA BAT partenaire du groupe AUSTRAL Horizon



UTILISATION

HTF est prêt à l'emploi. Il s'applique sur les surfaces propres et sèches au pulvérisateur, au rouleau ou à la brosse.

Le produit ne doit pas rester en surface, il doit être totalement absorbé.

Éliminer les coulures ou surcharges qui risqueraient de laisser des traces après séchage.

Effectuer un essai d'absorption au préalable.

Consommation

La consommation moyenne est de 2 à 4m²/L

Caractéristiques

Aspect : Liquide incolore

Densité : 0.78+/-0.03

Point éclair : env.36°C

Précautions

Produit non considéré comme dangereux au sens de la réglementation en vigueur.

Le port de gants et des lunettes de sécurité est recommandé.

Ne pas appliquer **HTF** sur un support en dessous de 5°C.

Conservation

1 an dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé.

Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.

Conserver à température comprise entre +5°C et + 30°C.