



# PROTEC PLUIE

Agent de protection pour  
mortier et enduit frais

27 rue des frères Lumière  
72650 LA CHAPELLE ST AUBIN  
Tél : 06 86 76 19 13 - Mail : l.loison@attila-bat.com  
R.C.S. : 813 476 322  
Assurance Abeille N° 419.416.73

**PROTEC PLUIE** est un agent de protection incolore en phase aqueuse, prêt à l'emploi.



**PROTEC PLUIE** est destiné à protéger les mortiers et les enduits frais de la pluie et des eaux de ruissellement.

**PROTEC PLUIE** renforce et imperméabilise la couche de surface, formant une barrière protectrice.

**PROTEC PLUIE** laisse respirer les supports pour garantir un séchage à coeur régulier. Il ne modifie pas la perméabilité à la vapeur d'eau.

**PROTEC PLUIE** convient pour tous types de mortiers, enduits extérieurs, mortiers de réparation, Enduits à base de chaux ou ciment, ...

PRODUIT RESERVE A UN USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL  
POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE CONTACTEZ NOTRE SERVICE TECHNIQUE



ATTILA BAT partenaire du groupe AUSTRAL Horizon



# UTILISATION

Bien agiter avant emploi.

**PROTEC PLUIE** s'applique sur supports frais.

Appliquer **PROTEC PLUIE** au pulvérisateur basse pression, sans inciter  
Pour ne pas abîmer la couche de surface du mortier ou de l'enduit.

**PROTEC PLUIE** ne modifie pas le temps de prise dans la masse.

## Consommation

La consommation moyenne de **PROTEC PLUIE** est de 5 à 6 m<sup>2</sup> par litre.

## Caractéristiques

Aspect	:	Liquide incolore
Densité	:	1,185 ± 0.01 kg/dm <sup>3</sup>
PH	:	10,5
Concentration massique volumique	:	100g/l à 20°C

## Précautions

Eviter les projections sur le verre, l'aluminium et les surfaces sensibles.

Rincer aussitôt à l'eau.

Effectuer un essai préalable.

Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

## Conservation

12 mois dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé.

Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.

Conserver à température comprise entre +5°C et + 30°C